

真空吸引作業車購入に係る仕様書

1 名称及び数量等

- ・名称：真空吸引作業車
- ・数量：1台

2 仕様

①バキューム装置架装

- ・タンク容量 6, 300～6, 600L未満

②車両

- ・車体 : 8+クラスシャーシ（新車、後部ベッド付、バキューム装置が積載及び稼働可能なもの）
- ・駆動方式 : 後輪駆動
- ・ミッションタイプ : マニュアル式
- ・エンジン種別 : ディーゼルエンジン
- ・乗車定員 : 2名
- ・操作性 : パワーステアリング
- ・安全性 : エアバック（運転席／助手席）、ABS
- ・その他 : 寒冷地仕様

③架装

- ・タンク容量：6, 300～6, 600L未満
- ・真空ポンプ（1基あたり排気量4.0(L/rev)以上・回転数500(rpm)以上）：2基
- ・脱臭器（中和、マスキング方式又は同等以上の性能を有する方式）：1式
- ・メインセパレーター：1式
- ・ドレンセパレーター：1式
- ・計量尺（20L刻み）：1式
- ・吸排ボールコック（75mm）：3ヶ
- ・吸入耐寒ホース（口径60mm以上70mm以下）延長50m 金具付：1本
- ・排出耐寒ホース（75mm×10m）金具付：1本
- ・ホースリール（カバーステン バフナシ 塗装）吸入ホースが取付られるもの：1式
- ・ホース受け（左側 縦巻き式・右側 S型）：1式
- ・主マンホール（気圧安全弁付き）首延長150mm スピンドル延長：1式
- ・掃除口（450mmハッチ）：1式
- ・コック保温対策：1式
- ・フロートガイド（ボルトSUS製）：1式
- ・逆流防止タンク：1式

- ・フェンダー角型（SUS製）：1式
- ・ホース巻込み防止枠：1式
- ・昇降用梯子取付：1式
- ・指定色（一色）塗装 アンダーコート施工：1式
- ・その他バキューム装置架装の積載及び稼働に必要な装備

④付属品（最低限必要な物）

- ・フロアマット
- ・スノーブレード
- ・ドアバイザー
- ・スタッドレスタイヤ（ホイール付き）
- ・文字入れ（詳細は下記のとおり）
- ・その他装備（エアコン、AM/FM ラジオ）

⑤諸経費

- ・ 手続代行費用
 - ・ 納車費用
 - ・ リサイクル資金管理料金
 - ・ リサイクル法関連費用
 - ・ 預り法定費用相当額
- } 町が別途実額を支出する。

※自賠責保険（25ヶ月）については、町が別途加入する。

※自動車重量税については、町が別途実額を支出する。

3 納入場所 羽幌町役場

4 契約期限 令和7年3月31日

5 その他 本仕様書に定める事項以外に別途指示・協議する事項については、誠意をもって対応すること。また、本仕様書に疑義が生じた場合は羽幌町と協議により決定する。

キャビン両側面に文字入れ（案）

※記載内容（文面・文字数）の変更の可能性あり

